

NF 202 265/70R19.5



Ширина профиля

265

Высота профиля

70

Посадочный диаметр

19,5

Категория(индекс)

M

Тип рисунка протектора

Региональная

Технические характеристики

Типоразмер!

265/70R19.5

Ось назначения рекомендуемая

Рулевая

Ось назначения допускаемая **

Ведущая

Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину

140/138

Индекс категории скорости

M

Индекс давления PSI

112

Тип конструкции

Радиальная

Исполнение

Бескамерное

Конструкция каркаса и брекера

ЦМК

Тип рисунка протектора

Региональная

Высота рисунка, мм

14

Максимальная скорость, км/ч	130
Наружный диаметр, мм.	867 ± 13
Ширина профиля, мм. (не более)	266
Статический радиус, мм.	400 ± 6
Масса шины, кг. (± 5%)	41.8
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг	2,500
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	2,360
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	7.9
Обод рекомендуемый	7.50
Тип вентиля бескамерной шины	УБ
Ездовая камера	-
Тип вентиля ездовой камеры	-
Ободная лента	-
Дополнительная маркировка	M+S, 3PMSF
Количество шипов, шт. *	ТУ 221113-013-98358561-2017